



SELLOTEC ESPUMA EXPANSIVA EP3000

Foamtec, Espuma Expansiva.

- Espuma de Poliuretano para sellar, rellenar y aislar, fácil y rápidamente
- Excelente Adherencia a diferentes materiales
- Rápido Fraguado
- Gran poder de expansión
- Resistente a cambios de temperaturas
- Se puede cortar, empastar y pintar una vez fraguado
- Aislante térmico
- Aísla y sella contra la humedad y frío
- Excelente estabilidad no encoge ni post - expande
- Lista para usar
- Rendimiento: 500 ml rinde 30 Lts.



Campo de aplicación:

Se utiliza en el relleno de juntas entre elementos de construcción tales como: marcos de puertas y ventanas; juntas entre edificaciones y encuentros de tabiques; aislación térmica y acústica de tuberías, caos, cañerías, techos y muros; para rellenos en general y trabajos de artesanía.

Composición:

Espuma de poliuretano mono-componente.

Presentaciones:

Tarro con aplicador : 500 y 750 ml
Color : Beige claro

Características Físico – Químicas:

Aspecto	:	Espuma Beige claro
Densidad Espuma Fraguada	:	25-35 kg. /ml dependiendo del espesor y la humedad ambiental
Tiempo de Fraguado	:	2 -4 horas dependiendo de la humedad ambiental
Tiempo de formación de piel	:	8 a 12 minutos (20°C-30% H.R)
Tiempo de corte	:	60 – 100 minutos
Rendimiento máximo	:	500 ml., 21 lts. - 750 ml., 45 lts.
Retracción	:	Ninguna
Estructura Celular	:	70% ca, célula cerrada, medio fina
Resistencia a la temperatura	:	-40°C a + 90°C (luego de curado)
Clasificación Espuma (DIN4102):	:	B3
Tiempo de almacenaje	:	24 meses en su envase original cerrado a temperaturas entre 15 y 25°C

Uso exclusivo de Comercial Soluex SpA.



SELLOTEC ESPUMA EXPANSIVA EP3000

Preparación de la superficie:

Las superficies a unir deben estar firmes y limpias. Para lograr un mejor desarrollo de la expansión se recomienda humedecer las superficies antes de aplicar. Cubrir con cinta o papel aquellas zonas vecinas en las que no se requiere adhesión de la espuma.

Aplicación:

Agitar el envase por unos minutos, antes de aplicar la espuma. Fijar el gatillo a la válvula. Aplicar Foamtec Espuma Expansiva accionando la válvula, siempre con el envase invertido, de abajo hacia arriba, para que la espuma se auto-sostenga. Rellenar los espacios sólo hasta la mitad, ya que la espuma seguirá expandiéndose hasta el doble de su volumen, antes de endurecer completamente. Una vez fraguada, cortar el exceso de espuma con un cuchillo cartonero o sierra fina, pudiéndose lijar, empastar o pintar.



Recomendaciones:

Al finalizar la aplicación, siempre se debe limpiar la válvula y el tubo aplicador. Para esto, esperar unos segundos con el envase en posición vertical (con la válvula hacia arriba) y presionar levemente el gatillo para dejar salir una pequeña cantidad de gas. La espuma fresca se puede quitar de la válvula y el tubo usando una pequeña cantidad de acetona.

Para usar el producto en una segunda ocasión, siempre debe sellar la punta del tubo con cinta para evitar el ingreso de aire y debe procurar que la válvula quede sin residuos de producto.

Precauciones:

Producto inflamable No exponer el envase al sol ni a temperaturas superiores a +50 ° C. No perforar ni incinerar el envase, aun cuando esté vacío No utilizar cerca del fuego o cuerpos incandescentes Mantener una adecuada ventilación del recinto durante su aplicación y proceso de fraguado. Para su aplicación se recomienda usar guantes de goma. Mantener lejos del alcance de los niños.

Advertencia:

Es de absoluta responsabilidad del cliente utilizar, aplicar, destinar y emplear los productos y equipos adquiridos conforme a las instrucciones que se entregan y que están incorporadas en el producto y/o equipo que compró, sugeridos por el fabricante. Es deber del consumidor leer detenidamente las indicaciones, que consisten en la correcta aplicación y adecuación del producto, material o servicio a la finalidad que persigue el cliente.

Todo usuario debe efectuar pruebas y análisis completos para asegurar que los productos, equipos o servicios son seguros y adecuados para su uso final. Atendido que dichas pruebas, análisis y uso final que realiza el cliente no pueden ser controlados por Soluex, son de exclusiva responsabilidad del usuario y, por consiguiente, Soluex no será responsable de ninguna pérdida, dano o perjuicio ocasionado por el uso incorrecto o indebido o estén fuera de las instrucciones de los bienes, equipos o servicios adquiridos. Lo anterior en estricta concordancia con lo señalado en la parte final de la letra b) del artículo 3 de la ley 19.496 sobre Protección de los Derechos al Consumidor.