



SELLOTEC SELLADOR PREMIUM CRYSTAL CLEAR SC 5800

SELLOTEC Sellador Premium Crystal Clear SC 5800 es un sellador de alta calidad que se puede usar en una amplia variedad de superficies interiores y exteriores. De color transparente igual que el vidrio. El sellador forma una capa flexible, duradera y hermética. Es un sello resistente que ofrece protección contra las condiciones ambientales. Una vez curado, el cordón es resistente al moho.

Excede los requisitos de la Norma ASTM C-834.

Está diseñado para sellar juntas, grietas, cañerías y perímetros alrededor de ventanas, molduras, puertas, baños, cristales, revestimientos, tableros (tipo MDF).

Características:

- Excede Norma ASTM C-834
- Hasta 12 mm en juntas diseñadas adecuadamente
- El sello curado es resistente al moho
- Se limpia con agua y jabón.
- VOC <1.5%, bajo olor
- Formulación libre de ftalatos

Campo de aplicación:

Se puede usar en ladrillos, hormigón, porcelanato, metal, PVC, baldosas, cerámicas, mármol y todo tipo de piedras.

Ideal para vidrio, baño, puertas-ventanas y superficies pintadas.



| color | código | formato | unid x caja |
|--------------|-------------|---------|-------------|
| Transparente | 10058STC001 | 300 ml | 12 |



Composición:

Sellante en base a polímero acrílico.

Presentaciones:

Cartucho : 300 ml transparente.

Uso exclusivo de Comercial Soluex SpA..



SELLOTEC SELLADOR PREMIUM CRYSTAL CLEAR SC 5800

Características Físico – Químicas:

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Vehículo | : | polímero acrílico |
| VOC | : | <1.5% |
| Pigmento | : | ninguno |
| Sólidos | : | aproximadamente 60% |
| Temperatura de servicio | : | -4°C a 80°C |
| Rango de aplicación de temperatura | : | sobre 4°C temperatura ambiente y sustrato inferior a 50 °C. |
| Movimiento dinámico de la junta | : | probado a $\pm 7.5\%$ |
| Punto de inflamación | : | no aplica |
| Aplicaciones | : | interior / exterior |
| Esperanza de vida | : | sobre 40 años |
| Vida útil | : | 12 meses cuando se almacena en un rango de 10°C a 27°C |
| Olor | : | suavemente dulce y agradable |
| Tiempo de trabajabilidad | : | 10 a 15 minutos |
| Tack free | : | 60 minutos |

Preparación de la superficie:

Las superficies a sellar deben estar firmes, limpias, secas y libres de polvo y grasa. Se recomienda colocar Sellotec cinta de enmascarar en las zonas donde se requiere evitar la adhesión (contornos).

Aplicación:

Aplicar cartucho de 300 ml. con pistola de calafateo Cortar la punta de acuerdo al ancho del cordón que desee, en ángulo de 45°. Cortar la punta del cartucho y fijar la punta.

Aplicar SELLOTEC Sellador Premium Crystal Clear SC 5800 en forma de cordón continuo.

Alisar la superficie del cordón con una herramienta húmeda para darle una mejor terminación. Se recomienda cubrir con cinta adhesiva la puntera del cartucho para conservar el producto en buen estado. Eliminar el exceso de producto limpiándolo una vez fraguado. Lavar las herramientas y manos con agua tibia y jabón.

Recomendaciones:

El producto puede irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias. En caso de contacto accidental con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y solicitar ayuda médica. No aplicar el producto con lluvia. En juntas de dilatación usar Sellotec Cordón de Respaldo.

Precauciones:

Mantener lejos del alcance de los niños.
Mantener el envase bien cerrado, en lugar fresco y seco, entre +10°C y + 27°C.
No desechar el producto por el alcantarillado.

Es de absoluta responsabilidad del cliente utilizar, aplicar, destinar y emplear los productos y equipos adquiridos conforme a las instrucciones que se entregan y que están incorporadas en el producto y/o equipo que compró, sugeridos por el fabricante. Es deber servicio a la finalidad que persigue el cliente. Todo usuario debe efectuar pruebas y análisis completos para asegurar que los productos, equipos o servicios son seguros y adecuados para su uso final. Atendido que dichas pruebas, análisis y uso final que realiza el cliente no pueden ser controlados por Soluex, son de exclusiva responsabilidad del usuario y, por consiguiente, Soluex no será responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por el uso incorrecto o indebido o estén fuera de las instrucciones de los bienes, equipos o servicios adquiridos. Lo anterior en estricta concordancia con lo señalado en la parte final de la letra b) del artículo 3 de la ley 19.496 sobre Protección de los Derechos al Consumidor.

Fecha últimas revisiones : Julio 2019.

Uso exclusivo de Comercial Soluex SpA,