

SELLOTEC PROTECTOR PTS 5004

Film Protector Temporal de Superficies

PTS 5004, es una pintura de protección temporal de baja adherencia para el uso en vidrios, perfiles, cerámicas y todo tipo de materiales impermeables (no porosos) en general. De uso interior y exterior de acuerdo a las necesidades.

- Recubrimiento temporal, seguro, no inflamable
- Evita reparaciones por daños causados durante el proceso de construcción
- Seca como una película de piel
- No contiene Plomo
- Reduce 50% los costos de limpieza y reparación
- Fácil de aplicar

Campo de aplicación:

PTS 5004, es un producto que permite proteger de rayaduras y microdaños las superficies delicadas que quedan expuestas durante el montaje y proceso constructivo en una obra, como vidrios, marcos de puertas, porcelanatos, lozas, griferías, sanitarios, entre otros.

PTS 5004, es un recubrimiento de protección temporal de baja adherencia de fácil aplicación y removible, que no deja residuos al momento de retirar. Al aplicar forma una fina capa de color azul (dependiendo del producto) que protege las superficies lisas y libres de porosidades otorgando una alta resistencia a rayaduras, saltaduras, suciedad, manchas de pinturas, estuco, yeso, entre muchos otros elementos.

Características Físico – Químicas:

Aspecto	:	Cremoso
Color	:	Azul
Viscosidad	:	4.000 +/- 1.000 cps.
Rendimiento por Kg.	:	8 a 10 m2 de superficie
Sólidos / Volumen	:	55 +/- 2%
Espesor de capa	:	Húmedo mínimo de 1 mm / seco 0.5 mm
Densidad	:	1.07 +/- 0.2 gr/ml.
PH	:	5.5 +/- 1
Tiempo de secado	:	30/40 minutos
Fraguado total	:	3 horas
Resistencia a T° una vez fraguado:	:	-20°C hasta 80°C
Resistencia a la humedad	:	bueno
Tiempo de almacenaje	:	24 meses (10°C, 55% H.R)



Composición:

Dispersión adhesiva a base de copolímero vinílico, libre de solventes, disperso en agua de secado rápido.

Presentaciones:

Balde: 4 y 20 Kg, transparente, azul y verde.

Uso exclusivo de Comercial Soluex SpA.

SELLOTEC PROTECTOR PTS 5004

Preparación de la superficie:

Limpie la superficie a proteger con un paño húmedo, deje secar por unos minutos. Se recomienda cubrir con vaselina los burletes, juntas de goma, plástico o felpas procurando rellenar espacios entre perfiles y burletes. Tapar previamente desagües, perforaciones, para evitar el ingreso del producto en ellos, usando masking tape o similar. Se sugiere abrir todos los elementos abatibles y pintarlos abiertos, a efectos de garantizar que todas las superficies expuestas estarán protegidas. Al mismo tiempo que así se pueden operar durante el proceso de construcción para permitir ventilación para otras faenas.

Este producto es de uso interior y exterior. Una vez aplicado tiene una duración de 6 meses protegiendo tus superficies. Para retirarlo sólo debe tirar de él como una lámina, dejando las superficies libres de daños y manchas.

Aplicación:

Revuelva el contenido de PTS en forma circular antes de aplicar. Haga una prueba de la superficie a pintar para garantizar compatibilidad de los materiales. Aplique con brocha, rodillo o pistola una capa húmeda de 0,5 mm. de espesor (los que se reducirán a 0,25 mm. una vez seco). Use brocha o rodillos de filamentos de poliéster. Aplicar una capa uniforme en sentido vertical en toda la superficie. Esperar 30 minutos y aplicar una segunda capa uniforme en sentido horizontal.

Limpieza: Una vez terminado la aplicación use agua tibia con jabón para limpiar las brochas. Para pistola lave con abundante agua hasta que el aplicador esté limpio. Proteja el equipo con alcohol para evitar corrosión.

Recomendaciones:

No aplicar PTS cuando la superficie, el material o el ambiente esté a temperaturas menores a 7° C. Cuando el uso sea externo, proceder al retiro, cuando la película de protector PTS 5004 no esté expuesta al sol directo, para facilitar el procedimiento.



Precauciones:

Mantener lejos del alcance de los niños. No eliminar el producto por el alcantarillado. Evite el contacto con los ojos, piel o ropa. Lávese enérgicamente las manos una vez terminado de aplicar PTS.

Evite concentraciones de vapores, use sólo con adecuada ventilación. No cambie el producto a envases sin etiquetar.

Antes de abrir el envase lea cuidadosamente las instrucciones y tome las precauciones y elementos de seguridad habituales para aplicar cualquier pintura.

Se conserva en su envase original sin abrir por 24 meses.

Advertencia:

Es de absoluta responsabilidad del cliente utilizar, aplicar, destinar y emplear los productos y equipos adquiridos conforme a las instrucciones que se entregan y que están incorporadas en el producto y/o equipo que compró, sugeridos por el fabricante. Es deber del consumidor leer detenidamente las indicaciones, que consisten en la correcta aplicación y adecuación del producto, material o servicio a la finalidad que persigue el cliente.

Todo usuario debe efectuar pruebas y análisis completos para asegurar que los productos, equipos o servicios son seguros y adecuados para su uso final. Atendido que dichas pruebas, análisis y uso final que realiza el cliente no pueden ser controlados por Soluex, son de exclusiva responsabilidad del usuario y, por consiguiente, Soluex no será responsable de ninguna pérdida, dano o perjuicio ocasionado por el uso incorrecto o indebido o estén fuera de las instrucciones de los bienes, equipos o servicios adquiridos. Lo anterior en estricta concordancia con lo señalado en la parte final de la letra b) del artículo 3 de la ley 19.496 sobre Protección de los Derechos al Consumidor.

Fecha última revisión : Abril 2018.

Uso exclusivo de Comercial Soluex SpA.