



SELLOTEC 125

Adhesivo Multiuso de contacto para revestimientos de PVC, textil y Goma.

- Excelente Adhesión
- Alto rendimiento
- Resistencia Inmediata
- Rapidez y fácil de aplicar
- Adecuado para pisos calefaccionados

Campo de Aplicación:

Sellotec 125 es un adhesivo multiuso de contacto para revestimientos de PVC (palmetas vinílicas o rollos vinílicos), textil (alfombras o cubrepisos) y goma para gradas de escalera. Para pegado de enchapes de madera y todo tipo de maderas sobre otros materiales como metal, hormigón, goma, pisos vinílicos y otros.
No se debe utilizar para adherir madera con madera.

Composición:

Adhesivo a base de policloroprenos en solventes y resinas sintéticas, de baja toxicidad libre de Tolueno.

Presentaciones:

Tarro: 1 Gl.

Lata: 18 Lts.

Características Físico – Químicas:

Color	:	Ámbar
Aspecto	:	Líquido Viscoso
Densidad	:	0,82 a 0,84 Kg. / litro
Peso específico (20°C)	:	0,84 gr / cc ± 0,01
Contenido de Sólidos	:	21%
Viscosidad	:	6.300 ± 300 cps (brookfield RTV Spindle # 3,12 rpm 20° C)
Rendimiento	:	3 - 4 m ² / Litro
Tiempo de abierto	:	15 a 20 minutos
Presión de entapado	:	3-4 Kg. / cm ²
Resistencia a Temperatura vez fraguado	:	Hasta 80° C
Tiempo de almacenaje	:	24 meses (23° C/ 55% H.R.)



Uso exclusivo de Comercial Soluex SpA.



SELLOTEC 125

Preparación de la superficie:

Las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa, para obtener un óptimo resultado.

Para una mayor adherencia se recomienda lijar las superficies antes de aplicar el adhesivo.

Aplicación:

Aplicar Sellotec 125, en forma homogénea con llana lisa o dentada de 2 mm. de profundidad.

Generalmente, el adhesivo es usado en ambas caras a adherir (tanto en la superficie como en el respaldo del revestimiento), como es el caso de revestimientos de PVC (palmetas y rollos vinílicos), textil (alfombras) y goma, se aplica la cantidad suficiente para humectar y se espera hasta que el adhesivo este seco al tacto, esto ocurre entre 15 a 20 minutos posterior a la aplicación. Luego comenzar la instalación del revestimiento presionando para eliminar las bolsas de aire.

Para instalaciones de revestimientos textil (cubrepisos), aplicar adhesivo solamente a la superficie para luego instalar en forma inmediata el revestimiento, presionando lo suficiente para lograr la adhesión.

Recomendación:

Cuando se instalan revestimientos en pisos calefaccionados, la calefacción debe haber estado operando al menos 10 días antes. Apagar la calefacción al momento de realizar la instalación del revestimiento. 72 horas después de finalizada la instalación del revestimiento, la calefacción puede ser puesta a potencia máxima.

Precauciones:

Adhesivo Inflamable.

No utilizar cerca del fuego o cuerpos incandescentes.

Mantener una adecuada ventilación durante su aplicación y proceso de fraguado. Mantener lejos del alcance de los niños.

No eliminar el producto por el alcantarillado.

Advertencia:

Es de absoluta responsabilidad del cliente utilizar, aplicar, destinar y emplear los productos y equipos adquiridos conforme a las instrucciones que se entregan y que están incorporadas en el producto y/o equipo que compró, sugeridos por el fabricante. Es deber del consumidor leer detenidamente las indicaciones, que consisten en la correcta aplicación y adecuación del producto, material o servicio a la finalidad que persigue el cliente.

Todo usuario debe efectuar pruebas y análisis completos para asegurar que los productos, equipos o servicios son seguros y adecuados para su uso final. Atendido que dichas pruebas, análisis y uso final que realiza el cliente no pueden ser controlados por Soluex, son de exclusiva responsabilidad del usuario y, por consiguiente, Soluex no será responsable de ninguna pérdida, dano o perjuicio ocasionado por el uso incorrecto o indebido o estén fuera de las instrucciones de los bienes, equipos o servicios adquiridos. Lo anterior en estricta concordancia con lo señalado en la parte final de la letra b) del artículo 3 de la ley 19.496 sobre Protección de los Derechos al Consumidor.

Fecha última revisión : Abril 2017

Uso exclusivo de Comercial Soluex SpA.